

Název	SIGA PRO CAR Akrylátový tmel																								
Vlastnosti	Vysoce kvalitní jednosložkový víceúčelový akrylátový plastickoelastický přetíratelný antikoroziční spárovací tmel.																								
Použití	Karosářský antikorozivní tmel pro tmelení a spárování ocelových dílů automobilů, podtmelování karosářských dílů jako jsou blatníky automobilů, autobusů apod. Po vytvrzení je přetíratelný. Spolehlivě těsní i při dlouhodobých vibracích. Po 24 hodinách je přetíratelný.																								
Technické údaje																									
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,50 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Penetrace kuželem:</td> <td>< 240 PJ</td> </tr> <tr> <td>Stékavost ve žlábků:</td> <td>max. 3 mm</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Teplná odolnost:</td> <td>-40°C až +80°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>červená</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,50 g/cm ³	Penetrace kuželem:	< 240 PJ	Stékavost ve žlábků:	max. 3 mm	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Teplná odolnost:	-40°C až +80°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	červená	Balení:	kartuše 310 ml
Vzhled:	nestékavá pasta																								
Měrná hmotnost:	1,50 g/cm ³																								
Penetrace kuželem:	< 240 PJ																								
Stékavost ve žlábků:	max. 3 mm																								
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																								
Teplná odolnost:	-40°C až +80°C																								
Odolnost UV záření:	ano																								
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																								
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																								
Přetíratelný:	ano																								
Barva:	červená																								
Balení:	kartuše 310 ml																								
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přílnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																								
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																								
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																								